

Pulse

St
30

*Fai pulsare
Il tuo business*



Interfacce e connettività

- USB 3.0
- Seriale
- Ethernet



SPECIFICHE PRODOTTO

METODO DI STAMPA	Stampa termica diretta
VELOCITÀ DI STAMPA	300mm/s
LARGHEZZA CARTA	79.5±0.5mm
AREA STAMPABILE	72mm (configurabile)
DIMENSIONE MAX. ROTOLO	Ø80mm
SPESSORE CARTA	0.06-0.08mm
CAPACITÀ COLONNA	576 punti/linea 512punti/linea
INTERLINEA	3.75mm (configurabile)
COMANDI	Compatibile con ESC/POS
INTERFACCE	USB, Seriale, Ethernet
DIMENSIONI CARATTERI	ANK, Font A: 12*24 punti - Font B: 9*17 punti
DIMENSIONI	193.3*145*144mm (P*L*A)
PESO	1.81Kg
CODICI A BARRE	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE 93 /
CODICI A 2 DIMENSIONI	CODE128 QR CODE / PDF417
CODE PAGE	PC347(Standard Europeo), Katakana, PC850(Multi lingua), PC860(Portoghese), PC (Franco-Canadese), PC865(Nordico), Ovest Europa, Greco, Ebreo, Est Europa, Iraniano, WPC1252, PC866(Cirillico2), PC852(Latino2), PC858, Lettone, Arabo, PT151(1251)
TAGLIO	Parziale
TAGLIERINA	Durata di vita fino a 1.5 milioni di tagli
TESTINA DI STAMPA	Durata di vita fino a 100Km
INPUT BUFFER	2048 Kbyte
NV FLASH	256 Kbyte
ALIMENTATORE	AC 110V/220V, 50~60Hz
TENSIONE INGRESSO	DC 24V/ 2.5A
TENSIONE USCITA CASSETTO	DC 24V/ 1A
CONDIZIONI OPERATIVE	Temperatura: 0~45°, umidità: 10~80RH%
CONDIZIONI STOCCAGGIO	Temperatura: -10~60°, umidità: 10~90RH%
S.O. SUPPORTATI	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux

Pos Italia Srl

Via T. Ebner 7/b
I-39100 Bolzano

T. 0471 205422
info@positalia.it

www.positalia.it